

**TOIMIVUSDEKLARATSIOON nr 27-03-17**

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: Ahtme karjääri aherainest lubjakivitäitematerjal 8/16, 16/32, 32/63, 8/16m, 16/32m, 32/63m, 0/6m, 0/90m
  2. Kavandatud kasutusala: kasutamiseks ehitustöödel ja tee-ehituses sidumata ja hüdrauliliselt seotud täitematerjalidena.
  3. Tootja: OÜ Ahtme Killustik, registrikood 10828326, Kose küla, Jõhvi vald, 41545 Ida-Virumaa  
tootmiskoht: Ahtme karjäär, Kose küla, Jõhvi vald, Ida-Virumaa
  4. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem: 2+
  5. Ühtlustatud standard: EVS-EN 13242:2006+A1:2008
- Teavitatud asutus: **Inseneribüroo Vahter & Hendrikson OÜ (NB 2325)**

7. Deklareeritud toimivus

Põhiomadus	Omadus	Toode / toimivus								
Tüüp		Aherainest lubjakivitäitematerjal								
Terakuju, -suurus ja -tihedus	Terasuurus	8/16	16/32	32/63	8/16m	16/32m	32/63m	0/6m	0/90m	
	Terastikulise koostise kategooria	G <sub>C</sub> 85/15			G <sub>C</sub> 80/20			G <sub>r</sub> 80	G <sub>A</sub> 75	
	Kesksõela läbind	Kategooria	G <sub>Tc</sub> 20/15			NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
		Dekl. väärtus	40...70	20...50	20...50	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
	Terakuju	FI <sub>20</sub>	FI <sub>20</sub>	FI <sub>20</sub>	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Terade näivtihedus	2,2..2,5 Mg/m <sup>3</sup>								
Puhtus	Peenosiste sisaldus	f <sub>2</sub>	f <sub>2</sub>	f <sub>2</sub>	f <sub>2</sub>	f <sub>2</sub>	f <sub>2</sub>	f <sub>22</sub>	f <sub>2</sub>	
	Peenosiste kvaliteet	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Purustatud pindade protsent	Purustatud pindadega terade sisaldus*	C <sub>90/3</sub>			NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Purunemiskindlus	Los Angeles' e tegur (10/14)	LA <sub>35</sub>			NPD					
Mahupüsivus		NPD								
Koostis	Orgaanika sisaldus (põletuskadu)	≤ 10 %								
	Happes lahustuvad sulfaadid	NPD								
	Üldväävlisisaldus	NPD								
	Kivinemist ja tardumist mõjutavad lisandid	NPD								
Kulumiskindlus		NPD								
Ohtlikud ained	Aktiivsuskontsentratsiooni indeks	I ≤ 1								
Ilmastikukindlus	Veeimavus	W <sub>214</sub>			NPD					
	Külmakindlus	F <sub>4</sub>			NPD					
	Basaldi „Sonnenbrand“	NPD								

\* vastavalt standardi p.4.5

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Märkus:

Tooted indeksiga m ei ole ettenähtud kasutamiseks avalikult kasutatavate teede teehoiutöödel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Deniss Aleksejev

Kvaliteedijuht

Jõhvis, 3.04.2017

**TOIMIVUSDEKLARATSIOON nr 27-03-17**

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: Ahtme karjääri aherainest lubjakivitäitematerjal 8/16, 16/32, 32/63, 8/16m, 16/32m, 32/63m, 0/6m, 0/90m
  2. Kavandatud kasutusala: kasutamiseks ehitustöödel ja tee-ehituses sidumata ja hüdrauliliselt seotud täitematerjalidena.
  3. Tootja: OÜ Ahtme Killustik, registrikood 10828326, Kose küla, Jõhvi vald, 41545 Ida-Virumaa  
tootmiskoht: Ahtme karjäär, Kose küla, Jõhvi vald, Ida-Virumaa
  4. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem: 2+
  5. Ühtlustatud standard: EVS-EN 13242:2006+A1:2008
- Teavitatud asutus: **Inseneribüroo Vahter & Hendrikson OÜ (NB 2325)**

7. Deklareeritud toimivus

Põhiomadus	Omadus	Toode / toimivus							
Tüüp		Aherainest lubjakivitäitematerjal							